



# Sutter

PROFESSIONAL



## BETON

### SELANTE ACRÍLICO PARA TODO O TIPO PAVIMENTOS POROSOS

- Evita a formação de pó
- Efeito anti-mancha
- Resistente ao tráfego pesado

Selante acrílico particularmente estudado para pavimentos muito porosos. Efeito anti-pó e resistente ao tráfego pesado. Evita a formação de pó.

### COMO USAR

Depois de ter cuidadosamente decapado e desincrustado de eventuais fluorescências de salitre, aplique duas camadas de selante com o aplicador de cera apropriado (para a primeira demão, é aconselhável diluí-la em 50% com água para favorecer a impregnação). Deixe secar cerca de 45 min. entre uma demão e outra.

### DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

### DADOS TÉCNICOS

**APARÊNCIA:** Líquido opaco  
**ODOR:** Técnico  
**COR:** Branco leite  
**PH:** 7,7 ± 0,5  
**DENSIDADE:** 1.018  
**RESÍDUO SECO TOTAL [%]:** 20,5 - 21,5

### PICTOGRAMAS



### PRECAUÇÕES

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Contém METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Pode desencadear uma reação alérgica. Não ingerir.

### NOTA

Selante para pavimentos. Não aplique Beton com temperaturas inferiores a 10° C. Preservar do frio. Produto para uso profissional. Ficha de segurança disponível a pedido para os utilizadores profissionais.

### EMBALAGEM

CÓDIGO	FORMATO	QUANTIDADE	PALLET
3822	kg 5	4	9x4=36

