

# FO-459-TX

TRANSMISOR HDMI STREAMING SOBRE IP



## DESCRIÇÃO:

Transmissor Matriz HDMI 2.0 sobre IP

Esta matriz HDMI sobre IP utiliza a tecnologia mais avançada para a compressão e transmissão do sinal de vídeo e áudio sobre redes de dados com switch 1 Gigabit com IGMP Snooping. Sinais de resolução 4K@60 Hz. É fácil de configurar e criar uma rede de muitos transmissores a muitos recetores. Suporta até 100 transmissores e um número ilimitado de recetores. Transmite o sinal sobre um só cabo de Cat5/5e/6 até 120 m.

Características:

- Encaminha várias fontes HDMI a múltiplas TV HDMI através de uma rede LAN com switch 1 Gigabit com IGMP Snooping.
- Suporta até 100 entradas de transmissores a ilimitadas saídas.
- Amplia o sinal HDMI sobre um só cabo Cat 5/5e/6.
- Distância de transmissão de até 120 m para sinal 4k@60Hz.
- Ligação ponto-ponto e ponto-multiponto.
- Sinal de comando à distância IR para controlar as fontes a partir da localização de recetores.
- Seleção de fonte a partir dos recetores por botões no painel frontal e comando à distância.
- PC software e App de controlo para seleccionar e mudar as fontes de entrada.

Para instalações de matrizes com até 100 fontes HDMI e TV ilimitadas: centros comerciais, aeroportos, centros de comemorações, centros desportivos, centros de exposições, montras, salas de conferências, etc.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FO-459-TX>

<p>CARACTERÍSTICAS</p>	<p>Transmissor Matriz HDMI 2.0 por IP.                  Resolução de entrada 4K@60Hz e inferior.                  Largura de banda 18 Gbps.                  Controlo por APP para smartphone ou tablet, software para PC e comando à distância.                  Distância de transmissão de até 120 m.                  Ligação direta ou através de ethernet com switch 1 Gigabit com IGMP Snooping.                  Configuração flexível e escalável, até 100 entradas e quantas saídas forem necessárias.                  Até 100 transmissores FO-459-TX e sem limite de recetores FO-460-RX.                  Ligação fácil Plug and play.                  Tecnologia de compressão e transmissão de dados HDBiT com largura de banda reduzida, 15 Mbps.                  Função de extensão do comando à distância para controlar fontes a partir da localização do recetor.</p>
<p>HDMI</p>	<p>2.0</p>
<p>HDCP</p>	<p>2.2</p>
<p>ATRASO</p>	<p>200 ms</p>
<p>ALIMENTAÇÃO</p>	<p>5 V CC, 3 A, 10 W com adaptador incluído</p>
<p>MEDIDAS</p>	<p>135 x 24 x 108 mm profundidade</p>
<p>PESO</p>	<p>0,36 kg</p>
<p>ACESSÓRIOS</p>	<p>Cabo de extensão de comando à distância</p>



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FO-459-TX>