

# FCM-431

MICROFONE DE SUPERFÍCIE OMNIDIRECIONAL



## DESCRIÇÃO:

Microfones de condensador electret para montagem em superfície.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

### CARACTERÍSTICAS

Microfone omnidirecional para montagem em superfície.  
Captação com grande nitidez.  
Utilização em conferências, igrejas, congressos, estúdios, casinos, etc.  
Ideal para situações onde o microfone deva ficar impercetível.



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FCM-431>

CÁPSULA	Condensador electret omnidirecional, resistente à água
RESPOSTA	20-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-43 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA	250 Ohm
CONETORES	XLR macho Linha balanceada
PHANTOM	9 a 52 V CC
VARIAÇÃO DE TEMPERATURAS	-20 °C ~ +60 °C
COR	Negro
MEDIDAS	30 mm Ø x 75 mm Orifício de instalação 23 mm Ø Espessura máxima da superfície de montagem: 55 mm
PESO	0,1 kg
ACESSÓRIOS	Porca e anilha para montagem em superfície.



Expanda as informações do produto em:  
<https://fonestar.com/es/FCM-431>