

TECHNICAL INFORMATIONS

LED PAINEL ENCASTRAR 25W 4000K

Painel de Encastrar redondo com design ultra fino, elevado nível de proteção (IP54), elevada eficiência (110Lm/W) e um nível de encadeamento muito baixo (UGR <16)

Ref. 34167693



REFERENCE

Led Type	SMD
Mounting Type	Recessed
Body Material	uminium + PC
Housing Colour	White RAL9016
Body Shape	Round
Nominal Lifetime /EOL end of life)	25000hrs
Dimmable	NO

DIMENSION & WEIGHT

Lenght	Ø228mm
Width	
Height	40mm
Weight	0.700Kg
Cut-Out	Ø210mm

PHOTOMETRICAL DATA

Total Luminous Flux	2900lm
Luminous Efficacy	111lm/W
Beam Angle	90°
Colour Temperature	4000K
Colour Rendering Index	80
Colour Consistency	<=6
UGR	19

ELECTRICAL AND OPERATING DATA

Nominal Wattage	25W
Nominal Voltage	100-277V
Operating Frequency	50/60Hz
Power Factor	>0.9
Operating Temperature	-20°C to +40°C


ENERGY LABEL & STANDARS

Energy Label	A+
Energy Consumption KWH/1000H	25kWh
Type of Protection	54
Protection Class	I
Protection Class IK (shock resistance)	

CERTIFICATIONS

2014/30/EU (EMC Directive)	YES
2014/35/EU (LVD Directive)	YES
ROHS	YES
ENEC	
Warranty	2 YEARS

SIZE



BEAM ANGLE

