

ARTC SMART HOME



DESCRIPCIÓN

La nueva gama de cargadores ARTC Smart Home pertenece a la nueva generación de productos creados para resolver los puntos débiles de la carga en el hogar gracias a su diseño minimalista y refinado.

Con esta nueva gama el usuario tiene la capacidad de elegir el reparto de la carga o modificarlo al modo Plug&Play o tarjeta RFID. A través de la App se puede monitorizar la información de carga, establecer los parámetros de la batería, vincular equipos e incluso actualizar el software.

Además, gracias al OCPP 1.6 JSON, el funcionamiento y el estado del cargador también puede ser monitorizado por el sistema central.



Mennekes



AC



WiFi



Bluetooth

ESTABLE · OPERACIÓN INTUITIVA · DE CONFIANZA
INTELIGENTE · CONEXIÓN BLUETOOTH

Entrada

	ARTC-07kW	ARTC-11kW
Fases / Líneas	1 fase + neutro + PE	3 fase + neutro+ PE
Voltaje	AC 230V ± 10%	AC 400V ± 10%
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz

Salida

Voltaje	AC 230V ± 10%	AC 400V ± 10%
Corriente	32A	16A
Potencia	7kW	11kW

Diseño de la estructura

Material de la carcasa	PC940 Anti UV
Método de instalación	Montaje en pared / Soporte sobre pie
Soporte para montaje en pared	No es necesario
Toma de carga	Una toma de carga (tipo 2)
Longitud del cable	4m
Indicador LED	Color verde / amarillo / rojo para diferentes estados
Pantalla LCD	Sin pantalla
Botones táctiles	Sin botones
Modo de funcionamiento	Plug&Play/Tarjeta RFID/App
Botón para parada de emergencia	No
Lector RFID	Si - Mifare ISO/IEC 14443 A
Tarjetas RFID	2 incluidas
Medidor de energía	No
RCD	6mA DC

Comunicación

WiFi	Sí
Bluetooth	Opcional
Protocolo de comunicación	OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 Opcional)

Índice ambiental

Temperatura de operación	-30 ~ +50°C
Humedad de operación	5% ~ 95% sin condensación
Altitud de operación	< 2000m
Lugar de instalación	Interior / Exterior
Método de enfriamiento	Ventilación natural



Medidas de seguridad

Protección múltiple	Protección contra sobretensión/baja tensión Protección contra sobrecarga Protección contra cortocircuitos Protección contra fugas de corriente Protección de puesta a tierra Protección contra altas/bajas temperaturas
Índice de protección ante impactos	IK10
Índice de protección ambiental	IP65
Normativa	IEC 61851-1: 2017, IEC 61851-21-2: 2018
Garantía	2 años

Información sobre el paquete

Dimensión del producto	325x181x87 mm
Dimensión del paquete	434x324x210 mm
Peso neto	3,20 kg
Peso bruto	4,00 kg
Embalaje externo	Caja de cartón

Partes opcionales

Soporte sobre pie	Acero galvanizado
-------------------	-------------------

