

# 0 601 9N5 100 – GRD 18V-127 HX

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Referência       | 0 601 9N5 100 |
| Código de barras | 4053423301243 |
| Caixa de cartão  | ✓             |



## Dados técnicos

### Descrição

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensões da ferramenta (largura)                                                  | 91 mm                                                                                                                                                            |
| Dimensões da ferramenta (comprimento)                                              | 421 mm                                                                                                                                                           |
| Dimensões da ferramenta (altura)                                                   | 188 mm                                                                                                                                                           |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)                            | 215 x 481 x 107 mm                                                                                                                                               |
| Tipo de mandril                                                                    | Suporte de pontas com encabadouro sextavado                                                                                                                      |
| Nível sonoro                                                                       | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 87 dB(A); nível de potência sonora 95 dB(A). Incerteza K= 5 dB. |
| Opção de clipe de cinto                                                            | ✓                                                                                                                                                                |
| KickBack Control                                                                   | ✓                                                                                                                                                                |
| Diâmetro de perfuração em broca de madeira máx.                                    | 38 mm/32 mm                                                                                                                                                      |
| Diâmetro de perfuração em serra de furo de madeira máx.                            | 127 mm/102 mm                                                                                                                                                    |
| Luz de trabalho                                                                    | ✓                                                                                                                                                                |
| Distância da curva                                                                 | 43 mm                                                                                                                                                            |
| Diâmetro de perfuração em broca de torção de aço máx.                              | 13 mm/8 mm                                                                                                                                                       |
| Tipo de gancho de cinto                                                            | Gancho para pendurar                                                                                                                                             |
| Fixação/encabadouro da ferramenta                                                  | Bucha de substituição rápida 7 /16                                                                                                                               |
| Diâmetro de perfuração em serra de furo de madeira com bit de autoalimentação máx. | 65 mm/51 mm                                                                                                                                                      |



### Dados técnicos

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Binário (suave/duro/máx.)                                 | 70/100/- Nm                |
| N.º de rotações em vazio (1.ª velocidade /2.ª velocidade) | 0 – 550 / 0 – 1.800 r.p.m. |
| Tipo de bateria                                           | lões de lítio              |
| Tensão da bateria                                         | 18,0 V                     |

### Diâmetro de perfuração

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Ø máximo de perfuração madeira | 127 mm |
|--------------------------------|--------|

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Desempenho potente com o melhor controlo da ferramenta

### Destaques do Produto

- O GRD 18V-127 HX Professional sem fio oferece o melhor controlo com o Advanced KickBack Control. Esta tecnologia minimiza o risco de lesões se a broca encravar ou se a ferramenta rodar lentamente em torno do seu eixo de perfuração e a força de retenção aumentar lentamente. Este berbequim de ângulo reto tem duas definições de velocidade, oferecendo-te total flexibilidade: uma para desbastes rápidos que fornece 1800 r.p.m. e uma lenta para grandes diâmetros com 550 r.p.m. O resistente GRD 18V-127 HX Professional lida com tarefas exigentes com facilidade e fornece 65 Nm de binário suave, alimentado pela tecnologia de motor sem escovas. Além disso, é confortável de utilizar graças ao design ergonómico do punho.

### Equipamentos e Aplicações

- O GRD 18V-127 HX Professional é utilizado com uma broca helicoidal de 38 mm, uma broca autoalimentada de 65 mm e uma serra craneana de 127 mm. Destina-se a aplicações em madeira e aço. Compatível com o Professional 18V System da Bosch e a aliança de baterias multimarcas AMPShare.

### Benefícios para o utilizador

- Melhor controlo da ferramenta: O Advanced KickBack Control reduz o risco de reação de binário de rotação
- Manuseamento fácil: Troca de acessórios rápida e fácil graças ao sistema de troca rápida
- Forte desempenho: Potente motor sem escovas e 2 velocidades para uma perfuração rápida e eficiente