

Referência	0 601 1B0 000
Código de barras	3165140836326
Bucha de coroa dentada da 16 mm	✓
Chave de buchas 1 607 950 041	✓
Punho adicional	✓



Dados técnicos

Descrição

Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	301 x 405 x 113 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	850 W
N.º de rotações em vazio, 1.ª velocidade	0 – 630 r.p.m.
Peso	3 kg
Binário nominal	11,0 Nm
Amplitude mín./máx. de aperto da bucha.	3 – 16 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	86 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	370 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	540 mm

Alcance de perfuração

Ø de perfuração madeira	40 mm
Ø de perfuração aço	16 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Versátil berbequim perfurador de 1 velocidade para aplicações de mistura e de perfuração

Destaques do Produto

- O GBM 1600 RE Professional é um versátil berbequim perfurador de 1 velocidade com fio concebido para aplicações de mistura e de perfuração. Tem um forte motor de 850 W que permite uma elevada eficácia de trabalho. Possui um punho adicional e um punho D que pode ser rodado em 360° para um manuseamento mais fácil em aplicações versáteis. Este berbequim perfurador também possui um elevado binário e elevada potência de perfuração para tarefas difíceis.

Equipamentos e Aplicações

- Esta ferramenta destina-se à perfuração em metal e madeira e a misturar líquidos. É compatível com vários baldes misturadores até 160 mm de diâmetro.

Informações Adicionais

- O GBM 1600 RE Professional também possui rotação reversível direita/esquerda.

Benefícios para o utilizador

- O forte motor de 850 W permite uma elevada eficácia de trabalho
- Punho adicional e punho D que pode ser rodado em 360° para um manuseamento mais fácil em aplicações versáteis
- Fornece um elevado binário e uma elevada potência de perfuração para tarefas difíceis
- Construção sólida com rodas dentadas e rolamentos de esferas extremamente robustos