

O 601 60A 100 – GKF 600

Referência	O 601 60A 100
Código de barras	3165140428873
Batente paralelo 2 608 000 331	✓
Chave de bocas 17 mm n.º de peça de substituição 2 609 110 438	✓
Guias 2 608 000 332	✓
Mala de transporte 2 609 100 302	✓
Pinça de fixação com porca de capa de 6 mm 2 608 570 133	✓
Pinça de fixação com porca de capa de 8 mm 2 608 570 134	✓




Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 390 x 110 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 84 dB(A); nível de potência sonora 95 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Dimensões da ferramenta (largura)	44 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	94 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	190 mm

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	600 W
Nº de rotações em vazio	33.000 r.p.m.
Peso	1,5 kg



Informação de vendas

Posicionamento

- Prática tupa especial para arestas precisas

Benefícios para o utilizador

- O formato otimizado faz desta uma tupa de perfilar com fio muito compacta
- Os ajustes de profundidade variáveis e a unidade de motor sem folgas permite definições exatas e garante resultados exatos e precisos
- Inúmeros acessórios oferecem versatilidade para uma grande variedade de aplicações