

O 601 7D0 400 – GWS 17-125 TS

| | |
|--|---------------|
| Referência | O 601 7D0 400 |
| Código de barras | 4059952576602 |
| Caixa de cartão | ✓ |
| Chave de dois furos 1 607 950 043 | ✓ |
| Filtro de pó 2 607 432 053 | ✓ |
| Flange de admissão 1 605 703 099 | ✓ |
| Porca de aperto 1 603 340 040 | ✓ |
| Proteção de corte de encaixe em metal 2 608 000 756 | ✓ |
| Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control) 2 608 900 000 | ✓ |
| Tampa de proteção 1 605 510 365 | ✓ |



Dados técnicos

Descrição

| | |
|---|---|
| Sem fio/com fio | Com fio |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 130 x 390 x 160 mm |
| Tensão, elétrica | 230 V |
| Gama de tensão | 220 – 240 V |
| Potência de entrada nominal | 1.700 W |
| Nº de rotações em vazio | 2.400 – 9.700 r.p.m. |
| Rosca do veio do disco abrasivo | M14 |
| Punho principal | Barril |
| Ø do disco | 125 mm |
| Furo, Ø | 22,2 mm |
| Dimensões da ferramenta (largura) | 265 mm |
| Dimensões da ferramenta (comprimento) | 327 mm |
| Dimensões da ferramenta (altura) | 108 mm |
| Peso | 2,2 kg |
| Interruptor | Interruptor bloqueável |
| Nível sonoro | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 94 dB(A); nível de potência sonora 102 dB(A). Incerteza K= 3 dB. |
| X-LOCK | Não |



Informação de vendas

Posicionamento

- Novo nível de relação potência/tamanho do punho com alto binário

Destaques do Produto

- Alta potência, resistência à sobrecarga, melhor proteção contra o pó através de entradas de ar na parte de trás da ferramenta com filtros de pó amovíveis e elevado binário – a GWS 17-125 TS Professional é a minirrebarbadora perfeita para máxima produtividade. O tamanho de punho significativamente pequeno e o motor de 1700 W permitem um trabalho mais cómodo e poderoso na indústria metalúrgica. KickBack Control, proteção contra re arranque involuntário e um punho lateral com Vibration Control asseguram uma elevada proteção do utilizador.

Equipamentos e Aplicações

- Desbastar metal e costuras de solda e cortar metal, betão, tijolos e ladrilhos são as áreas de tarefas nas quais a minirrebarbadora pode provar os seus pontos fortes. É compatível com os sistemas de aspiração GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional da Bosch.

Informações Adicionais

- A GWS 17-125 TS Professional dispõe de seleção da velocidade, velocidade constante, arranque suave e proteção contra sobrecarga.

Benefícios para o utilizador

- Avanço rápido do trabalho com alta potência, seleção da velocidade, resistência à sobrecarga e melhor proteção contra o pó
- Com alto binário, potente motor de 1700 W e um tamanho de punho significativamente pequeno
- KickBack Control, proteção contra re arranque involuntário e punho lateral com Vibration Control para uma elevada proteção do utilizador