


|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Referência                                                        | 0 601 209 200 |
| Código de barras                                                  | 3165140842969 |
| Chave de bocas KW 22<br>n.º de peça de substituição 1 607 950 505 | ✓             |
| Chave de bocas tam. 14<br>1 607 950 511                           | ✓             |
| Pinça de aperto com porca de fixação 8 mm<br>1 608 570 041        | ✓             |



## Dados técnicos

### Descrição

|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trabalhos de construção                                 | Construção em metal<br>Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Construção                                                       |
| Sem fio/com fio                                         | Com fio                                                                                                                                                          |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 149 x 749 x 118 mm                                                                                                                                               |
| Tensão, elétrica                                        | 230 V                                                                                                                                                            |
| Dimensões da ferramenta (largura)                       | 86 mm                                                                                                                                                            |
| Dimensões da ferramenta (comprimento)                   | 540 mm                                                                                                                                                           |
| Dimensões da ferramenta (altura)                        | 90 mm                                                                                                                                                            |
| Nível sonoro                                            | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 88 dB(A); nível de potência sonora 99 dB(A). Incerteza K= 3 dB. |



### Dados técnicos

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Acessórios acopláveis                  | Pontas abrasivas para pelo menos 45 m/s a 50 mm de Ø x largura |
| Nº de rotações em vazio                | 18.000 r.p.m.                                                  |
| Porta-ferramentas                      | Pinça de aperto                                                |
| Potência de entrada nominal            | 1.050 W                                                        |
| Potência útil                          | 500 W                                                          |
| Ø da gola do veio                      | 43 mm                                                          |
| Peso                                   | 3,0 kg                                                         |
| Diâmetro da pinça de aperto compatível | 10 mm                                                          |
| Ø máx. do abrasivo                     | 50 mm                                                          |
| Interruptor                            | Interruptor bloqueável                                         |

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Nível de pressão sonora  | 88 dB(A) |
| Nível de potência sonora | 99 dB(A) |
| Incerteza K              | 3 dB     |

## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- A mais potente ferramenta com pinças de aperto na categoria de retificadoras direitas da Bosch

### Destaques do Produto

- A retificadora direita com fio e pinças de aperto GGS 18 H Professional apresenta o desempenho mais potente desta categoria. O seu potente motor de 1050 W e a funcionalidade de arranque suave garantem um ritmo de trabalho rápido. As pinças de aperto especiais tornam a ferramenta adequada para todos os abrasivos com encabadouro de 6, 8, 10 mm e 1/4" de diâmetro. Esta ferramenta é indicada para desbastar metal.

### Equipamentos e Aplicações

- O modelo GGS 18 H Professional também inclui a funcionalidade de refrigeração direta do motor.

### Benefícios para o utilizador

- O potente motor de 1050 W e a funcionalidade de arranque suave garantem um ritmo de trabalho rápido
- As pinças de aperto especiais tornam a ferramenta adequada para todos os abrasivos com encabadouro de 6, 8, 10 mm e 1/4" de diâmetro