

Referência	0 601 8C2 300
Código de barras	4059952555942
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos 1 607 950 061	✓
Flange de admissão n.º de peça de substituição 2 605 703 014	✓
Porca de aperto 1 603 345 043	✓
Punho adicional 1 602 025 030	✓
Tampa de proteção 1 619 P15 622	✓



Dados técnicos

Descrição

Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	200 x 600 x 130 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	2.400 W
Nº de rotações em vazio	8.500 r.p.m.
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Punho principal	Barril
Ø do disco	180 mm
Prato de lixar em borracha, Ø	180 mm
Ø da mó (tipo tacho)	140 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	193 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	530 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	138 mm
Peso	6,0 kg
Interruptor	Interruptor bloqueável



Informação de vendas

Posicionamento

- Potente rebarbadora de 180 mm com o novo sistema de proteção contra o pó CYCLON TECH

Destaques do Produto

- A nova GWS 24 JZ Professional liberta 2400 W de potência pura que permite executar o trabalho mais rapidamente, enquanto o sistema de proteção contra o pó CYCLON TECH aumenta a vida útil do motor! O novo motor proporciona até 2X mais capacidade de desbaste que resulta numa conclusão mais rápida do trabalho. O CYCLON TECH é o primeiro sistema de proteção contra pó do mundo que remove até 90% do pó do ar de refrigeração, aumentando assim a vida útil do motor em até 3X em condições de trabalho extremamente empoeiradas. O punho adicional Vibration Control aumenta ainda mais o conforto do operador. A proteção contra rearranque involuntário e o arranque suave aumentam a segurança do utilizador, enquanto a proteção contra sobrecarga desliga a ferramenta em condições de sobrecarga elevada.

Equipamentos e Aplicações

- A GWS 24 oferece um desempenho de referência em aplicações metálicas e de construção ao proporcionar uma capacidade de desbaste até 2X maior, para que o seu trabalho seja concluído mais rapidamente!

Informações Adicionais

- A GWS 24-180 JZ Professional inclui a proteção contra rearranque involuntário e a função de arranque suave para maior proteção do utilizador.

Benefícios para o utilizador

- O primeiro CYCLON TECH do mundo remove até 90% do pó do ar de refrigeração para uma vida útil do motor até 3X maior
- Novo motor patenteado que proporciona uma resistência à sobrecarga até 2X maior para uma maior capacidade de desbaste
- O sistema mecânico de engenharia de precisão juntamente com o punho auxiliar com controlo de vibrações reduz a vibração em 13% para o operador
- A proteção contra sobrecarga desliga a ferramenta em condições de sobrecarga elevada, para proteger a ferramenta
- Proteção contra rearranque involuntário para maior segurança do utilizador e arranque suave para maior comodidade