

Referência	0 601 015 400
Código de barras	3165140486965
1 pilha de bloco de 9 V (6LR61)	✓
Suporte 1 608 M00 70F	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção

Construção Eletricistas
Construção em metal Setor
sanitário, de aquecimentos, da
climatização e do frio
Marceneiros e carpinteiros



Dados técnicos

Alcance	0 – 200 m
Alimentação de energia	1 bateria 6LR61 de 9 V
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 65
Peso aprox.	0,250 kg
Dimensões da ferramenta (largura)	75 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	145 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	30 mm
Precisão de medição (fina/grosseira)	± 1 mm/± 3 mm
Indicado para	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
Tipo de recetor	Níveis laser rotativos



Informação de vendas

Posicionamento

- Maior aproveitamento graças aos acessórios

Benefícios para o utilizador

- Recetor prático para interiores e exteriores para raios de ação até 200 m em combinação com os níveis laser rotativos GRL 400 H Professional e GRL 300 HV Professional
- Alinhamento ótico e prático do nível do feixe de orientação a laser
- Proteção contra pó e projeções de água (IP 65)