

Referência	0 601 065 400
Código de barras	4053423303285
4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Adaptador de pilha alcalina AA1 1 608 M00 C1B	✓
Bolsa	✓
Painel alvo para o laser	✓
Suporte universal LB 10 Professional	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção

Construção Eletricistas
Construção em metal Setor
sanitário, de aquecimentos, da
climatização e do frio
Marceneiros e carpinteiros

Dados técnicos

Voltagem da bateria	12,0 V
Díodo laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de serviço	-10 – 40 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	30 m
Alcance	raio até 30 m
Raio de ação com recetor	raio até 100 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP65 (exceto para a bateria ou adaptador de bateria)
Alimentação de energia	Bateria de lítio de 12 V 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	6 h (lítio) e 4 h (4 x AA) no modo de 3 linhas
Rosca do tripé	1/4", 5/8"
Peso aprox.	0.96 kg
Cor da linha laser	verde
Projeção	3 linhas de 360°
Recetores laser compatíveis	LR 7



Informação de vendas

Posicionamento

- Laser de linhas de 12 V robusto e intuitivo para um alinhamento sem esforço

Benefícios para o utilizador

- O design durável com caixa reforçada a borracha e classificação IP65 garante fiabilidade em condições de trabalho difíceis
- Controlo de linha mãos-livres das 3 linhas laser de 360° através da aplicação Levelling Remote para um trabalho mais preciso e eficiente em termos de tempo
- Experimente o trabalho sem interrupções com a flexibilidade de alternar entre a bateria de lítio de 12V e as pilhas alcalinas AA, eliminando o tempo de inatividade devido ao esgotamento da bateria