0 611 266 100 – GBH 12-52 D

Referência	0 611 266 100
Código de barras	3165140604307
1 punho adicional 1 607 000 C4E	✓
Bisnaga de massa consistente n.º de peça de substituição 1 615 430 010	✓
Mala de transporte n.º de peça de substituição 1 615 438 705	✓
Pano para o martelo	√





Dados técnicos

Descrição


Trabalhos de construção	Construção Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	502 x 679 x 151 mm
Tensão, elétrica	230 V
Diâ. mín. em betão com brocas de núcleo	50 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 96 dB(A); nível de potência sonora 107 dB(A). Incerteza K= 3 dB.











Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.700 W
Energia de impacto	19 J
Número de impactos às rotações nominais	1.025 – 2.100 ipm
Rotação nominal	105 – 215 r.p.m.
Peso	11,5 kg
Dimensões da ferramenta (largura)	120 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	600 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	312 mm
Porta-ferramentas	SDS max

Alcance de perfuração

Diâ. de perfuração betão, brocas para martelo, de	12 mm
Diâm. de perfuração betão, brocas para martelo, até	52 mm
Gama de diâmetros de perfuração com percussão em betão	12 – 52 mm
Gama de diâmetros de perfuração recomendados em betão	30 – 50 mm
Diâ. de perfuração betão, brocas demolidoras	80 – 80 mm
Diâ. máx. em betão com brocas de núcleo	150 mm
Ø de perfuração em betão com brocas de coroa oca	50 – 150 mm



0 611 266 100 - GBH 12-52 D

Informação de vendas

Posicionamento

O martelo perfurador SDS max mais resistente da Bosch

Destaques do Produto

O GBH 12-52 D Professional é a ferramenta mais resistente na gama de martelos perfuradores com fio SDS max da Bosch. Possui motor topo de gama para o máximo desempenho em aplicações SDS max. O motor incrivelmente potente do martelo perfurador permite uma energia de impacto de 19 J, perfeita para cinzelagem difícil. É também duradouro, possuindo componentes de metal extremamente robustos.

Equipamentos e Aplicações

 Esta ferramenta destina-se à perfuração até 52 mm de diâmetro e a trabalhos de cinzelagem pesados em betão e pedra. É compatível com vários adaptadores para pó.

Informações Adicionais

 As características do GBH 12-52 D Professional incluem velocidade constante, proteção contra rearranque involuntário, embraiagem de controlo das rotações e seleção de velocidade.

Benefícios para o utilizador

- Motor topo de gama para o máximo desempenho em tarefas SDS max
- O motor potente permite uma energia de impacto de 19 J para cinzelagem intensa
- Altamente duradouro graças a componentes de metal extremamente robustos

