

0 601 7D1 700 – GWS 17-125 PSB

Referência	0 601 7D1 700
Código de barras	4059952576725
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos 1 607 950 043	✓
Filtro de pó 2 608 000 824	✓
Flange de admissão 1 605 703 099	✓
Porca de aperto 1 603 340 040	✓
Porca de aperto rápido SDS 1 603 340 031	✓
Proteção de corte de encaixe em metal 2 608 000 756	✓
Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control) 2 608 900 000	✓
Tampa de proteção 1 605 510 365	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	130 x 390 x 160 mm
Tensão, elétrica	230 V
Gama de tensão	220 – 240 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 94 dB(A); nível de potência sonora 102 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
X-LOCK	Não

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.700 W
Nº de rotações em vazio	2.800 – 11.500 r.p.m.
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Punho principal	Barril
Ø do disco	125 mm
Furo, Ø	22,2 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	265 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	326 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	107 mm
Peso	2,3 kg
Interruptor	Interruptor PROtection



Informação de vendas

Posicionamento

- Novo nível de relação potência/tamanho do punho com interruptor PROtection, seleção da velocidade e sistema de travagem inteligente

Destaques do Produto

- A GWS 17-125 PSB Professional dispõe de um novo interruptor PROtection para máxima comodidade durante o trabalho e um design de punho elegante e ergonómico. O interruptor PROtection desliga imediatamente a rebarbadora angular assim que o interruptor é libertado. Além disso, o sistema de travagem inteligente permite a paragem rápida do disco. A potente minirrebarbadora dispõe de uma proteção melhorada contra o pó com entradas de ar na parte de trás da ferramenta. Para uma elevada proteção do utilizador, a GWS 17-125 PSB está equipada com KickBack Control.

Equipamentos e Aplicações

- A GWS 17-125 PSB Professional é perfeita para desbastar metal ou costuras de solda e cortar metal, betão, tijolos e ladrilhos. É compatível com os sistemas de aspiração GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional da Bosch.

Informações Adicionais

- Características como seleção da velocidade, velocidade constante, arranque suave e proteção contra sobrecarga também estão incluídas.

Benefícios para o utilizador

- Novo interruptor PROtection combinado com o sistema de travagem inteligente para desligamento imediato e paragem rápida quando o interruptor é libertado
- Seleção da velocidade para ajuste individual da velocidade
- Elevada proteção do utilizador através do KickBack Control, proteção contra re arranque involuntário e punho lateral com Vibration Control