

Referência	0 601 482 601
Código de barras	4053423342178
1 XL-BOXX	✓
1 600 A02 59V	
Divisória XL-BOXX para EXTH18V-50	✓
6 082 850 7F8	



## Dados técnicos

### Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	94 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	338 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	363 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	394 x 607 x 178 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 91 dB(A); nível de potência sonora 102 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Largura do agrafo, até	11.3 mm
Largura do agrafo	9,8 – 11,3 mm
Pregos/agrafos compatíveis	Agrafos Bosch Outros
BITURBO	Não
Comprimento do arame do agrafo	25 – 50 mm



### Dados técnicos

Ângulo do carregador	0 °
Tipo de prego/agrafo	Agrafo de coroa média
Sistema de disparo	Acionamento sequencial completo + acionamento por contacto com inversão automática
Peso sem bateria	3.5 kg
Tensão da bateria	18,0 V
Capacidade do carregador	150 Unid.

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	91 dB(A)
Nível de potência sonora	102 dB(A)
Incerteza K	3 dB

## Informação de vendas

### Posicionamento

- O primeiro agrafador do mundo de coroa média de 16 gal com toda a potência pneumática

### Destaques do Produto

- O EXPERT EXTH18V-50M é a ferramenta sem fio de alto desempenho com toda a potência de um sistema pneumático, mas sem as complicações com compressores, mangueiras e cartuchos de gás. O primeiro agrafador de coroa média de 16 ga do mundo e oferece liberdade sem fio com toda a potência de uma ferramenta pneumática. A tecnologia de inércia sem gás permite um recuo baixo para proteger os pulsos e evita despesas elevadas de gás, bem como a exposição a fumos nocivos. A roda ergonómica e o visor permitem um ajuste de profundidade contínuo, preciso e rápido. A ponta com dupla função evita danos no uso em placas de gesso cartonado e pode ser invertida para uma aderência perfeita ao instalar revestimentos OSB. O EXPERT EXTH18V-50M pode ser ativado com uma mão graças ao interruptor ativado pelo polegar.

### Equipamentos e Aplicações

- Adequado para fixar OSB, contraplacado, placas de gesso e de fibras de cimento a subestruturas de madeira. Compatível com o Bosch Professional 18V System e com a aliança de baterias multimarcas AMPShare.

### Benefícios para o utilizador

- Tão potente como uma pneumática: Ferramenta sem fio de alto desempenho com toda a potência de um sistema pneumático, mas sem as complicações de compressores, mangueiras e cartuchos de gás
- Full Power Tech: Liberdade sem fio com a potência de uma ferramenta pneumática
- Tecnologia de inércia sem gás: Protege o teu pulso graças ao seu baixo recuo e evita despesas elevadas com cartuchos de gás, bem como a exposição a fumos nocivos
- Ajuste da profundidade contínuo e fácil: Roda de ajuste ergonómico e visor para um ajuste de profundidade rápido e preciso