

Referência	0 600 910 000
Código de barras	3165140716765



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	330 x 505 x 270 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.
Fluxo máx.	8.7 l/min
Dimensões da ferramenta (largura)	260 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	430 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	250 mm

Dados técnicos

Pressão máx.	140 bar
Potência de entrada nominal	2.300 W
Pressão de serviço	130 bar
Temperatura máx. de admissão	50 °C
Comprimento do cabo	5 m
Comprimento da mangueira	8 m
Peso (sem acessórios)	17 kg
Sistema de bombas	Cambota
Êmbolo	Aço inoxidável triplo com revestimento de cerâmica
Tipo de motor	Indução

Informação de vendas

Posicionamento

- Compacto e potente

Benefícios para o utilizador

- Eficiente: excelente relação peso/potência, para executar trabalhos de limpeza de forma rápida
- Maior durabilidade: robusta e fiável bomba de latão, acionada por cambota, com êmbolo revestido a cerâmica
- Adaptável: pressão variável para uma excelente flexibilidade