

Referência	0 601 063 S00
Código de barras	3165140888356
4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa	✓
Mala de transporte	✓
Painel alvo para o laser	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção

Construção Eletricistas
Construção em metal Setor
sanitário, de aquecimentos, da
climatização e do frio
Marceneiros e carpinteiros



Dados técnicos

Díodo laser	Linha: 630 - 650 nm, < 10mW
Temperatura de serviço	-10 – 40 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	30 m
Alcance	até 30 m
Raio de ação com recetor	até 120 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 54
Alimentação de energia	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	4 h no modo de 3 linhas
Rosca do tripé	1/4", 5/8"
Peso aprox.	0.82 kg
Cor da linha laser	vermelho
Projeção	3 linhas de 360°
Recetores laser compatíveis	LR 6 + 7



Informação de vendas

Posicionamento

- 3 linhas de 360° para visibilidade a um novo nível

Benefícios para o utilizador

- A elevada clareza visual é assegurada pelos díodos de alta potência
- As 3 linhas de 360° permitem aplicações de nivelamento horizontal e vertical simultâneo para um trabalho altamente eficiente
- A interface do utilizador intuitiva simplifica a utilização