

Referência	0 601 482 801
Código de barras	4053423358162
1 gancho para o cinto 2 609 111 584	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	81 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	223 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	247 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 151 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 88 dB(A); nível de potência sonora 99 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Largura do agrafo	10,6 mm
Pregos/agrafes compatíveis	Prego Bosch
BITURBO	Não
Comprimento do arame do agrafo	6 – 14 mm



Dados técnicos

Ângulo do carregador	0 °
Tipo de prego/agrafo	Agrafo de coroa plana
Sistema de disparo	Acionamento sequencial único + Acionamento por contacto com inversão automática
Peso sem bateria	1,8 kg
Tensão da bateria	18,0 V
Capacidade do carregador	100 Unid.

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	88 dB(A)
Nível de potência sonora	99 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Avanço rápido do trabalho com recuo minimizado e máxima consistência

Destaques do Produto

- O agrafador para madeira GTH 18V-14 assegura um rápido progresso do trabalho graças ao motor sem escovas de 18V da Bosch. Este agrafador torna o trabalho menos cansativo graças ao sistema de contrapeso que reduz o recuo. E pode contar com uma cravação consistente dos agrafos sem que o material de isolamento se rasgue, graças ao seu fiável ajuste de profundidade. Manter uma distância constante da peça de trabalho é fácil com a grande superfície de contacto paralela e existe uma luz LED que ilumina a área de trabalho

Equipamentos e Aplicações

- O GTH 18V-14 destina-se à instalação de isolamento entre ripas, barreira de vapor e revestimento de edifícios, papel de alcatrão, tecidos, couro e alcatifa em superfícies e subestruturas de madeira

Informações Adicionais

- O agrafador para madeira GTH 18V-14 funciona com agrafos de 6 a 14 mm. Possui um interruptor de contacto para acionamento sequencial e de contacto e é fornecido com um gancho para cinto

Benefícios para o utilizador

- Avanço rápido do trabalho graças ao motor sem escovas de 18V da Bosch
- Minimiza a fadiga devido ao sistema de contrapeso que reduz o recuo
- Trabalho de precisão graças à regulação fiável da profundidade
- Mantém uma distância constante da peça de trabalho com uma grande superfície de contacto paralela
- Mantém a área de trabalho iluminada com luz LED