

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

Charakteristik:	Ein hochwertiger 1K-Klarlack in seidenmatter Optik aus der Sprühdose. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus: - auf allen lösemittel- und wasserbasierenden Basislacken einsetzbar - schnell trocknend - keine Farbtonabweichung - sehr gute Haftung - wetterfest, lichtecht und UV-beständig - nach Durchtrocknung kratz-, stoß- und schlagfest	
Einsatzgebiet:	AKEMI® 1K Semi-Gloss Clear wird hauptsächlich verwendet im Bereich Ausbesserungsarbeiten an allen Bauteilen mit seidenmatter Lackierung z.B. speziell bei Spot Repair an Außenspiegelgehäusen, Türgriffen, Leisten, im Kofferraum- und unteren Heckbereich.	
Gebrauchsanweisung:	1. Gründlich vorreinigen mit Reiniger und Entfetter afin® Acryclean. 2. Beim Auftrag auf alte Lackschichten diese mit P1000 bis P1500 nass oder trocken mattieren, z.B. mit Cataler ASD3 oder 4, 2S Micro Fine. 3. Erneut reinigen, entfetten und trocknen. 4. Die Abluftzeiten des Basislacks einhalten: innerhalb 30 Minuten bei Basislacken auf Lösungsmittelbasis, bei Wasserbasislacken die Angaben des Herstellers beachten. 5. Die Sprühdose für mindestens 3 Minuten gründlich schütteln. 6. Aus ca. 25 cm Abstand mehrere dünne Schichten auftragen. 7. Zwischen den einzelnen Schichten eine Zwischenabluffzeit von 1 bis 2 Minuten einhalten. 8. Die Trocknungszeit hängt von der Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur ab.	
Technische Daten:	Basis:	Acrylat-Mischpolymere
	Farbe:	transparent
	Geruch:	nach Lösemittel
	Glanzgrad:	15 – 20 GE im 60° Messwinkel nach DIN 67530
	Ergiebigkeit:	ca. 1,0 – 2,0 m ²
	Trocknung	staubtrocken nach 10 Minuten
	(bei 20°C/50% RLF):	griffest nach 50 Minuten
		durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden
	Temperaturbeständigkeit:	80°C
	VOC-Wert:	628,4 g/l
Lagerung:	Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 36 Monate ab Herstellung.	
Sicherheitshinweise:	Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.	
Zur Beachtung:	Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.	

TMB 08.20