



**Testador profissional com medição ultra-precisa e impressora incorporada.**

## CARACTERÍSTICAS

- **Baterias de 6 e 12 V:** testa a tensão e o estado de carga.
- **Arranque de 12 V:** testa a tensão durante o arranque.
- **Alternador de 12 V:** testa a tensão em vazio e sob carga, bem como a forma de onda da corrente sob carga.
- **Imprimir os resultados** utilizando a impressora térmica incorporada.

## ANÁLISE IMEDIATA

- Potência de arranque disponível
- Estado de carga e estado da bateria (%) (SOC e SOH)
- Resistência interna da bateria

## TIPOS DE PILHAS

- Compatível com 3 tipos diferentes de baterias de chumbo-ácido de 7 a 240 Ah:

- Baterias seladas VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI
- Baterias STANDARD LIQUID
- Baterias START / STOP (EFB / AGM)

### ■ Gama efectiva:

EN1 : 25 > 2830 CCA

EN2 : 25 > 2710 CCA

DIN : 25 > 1685 CCA

SAE : 25 > 3000 CCA

JIS : Bateria japonesa

IEC : 25 > 1985 CCA (norma internacional)

CA/MCA : 25 > 3600 CCA (bateria marítima)



Cabo amovível  
ref. 056510

Fornecido numa mala de transporte com 1 rolo de papel de impressão (papel largo - 2 polegadas).  
Rolo ref: 056237 - 056633

## ALTAMENTE PRECISO

- Compensação automática da temperatura externa.
- A medição dinâmica da resistência minimiza a descarga da bateria e fornece um resultado fiável não afetado por:
  - carga superficial
  - carga parasita (luzes, vários indicadores, etc.)
  - falhas de contacto (oxidação de terminais/conectores, contactos soltos)

## PRÁTICA

- Pinças isoladas
- Ecrã a cores grande de 2,8" para uma melhor visualização.
- Brilho do ecrã ajustável
- Relatório de teste completo e personalizado com data, hora e nome
- Interface multilingue (10 idiomas)
- Proteção contra inversão de polaridade
- Caixa em ABS (resistente a ácidos) + proteção contra impactos
- Fonte de alimentação: 6 x 1,5 V-AA baterias (incluídas) ou 18650 baterias de lítio (não incluídas)
- Cabo amovível

## OPERAÇÃO DO SOFTWARE

O software Toolit (fornecido em CD) pode ser utilizado para importar dados do aparelho de teste para um computador de forma rápida e fácil.



|  |             |           | TEST         |                   |                                          | RESULT |         | TEMPERATURE<br>COMPENSATION | mm                | kg     |     |
|--|-------------|-----------|--------------|-------------------|------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------|--------|-----|
|  |             |           | Battery<br>A | Battery<br>V      | CHARGING<br>& STARTING<br>SYSTEM VEHICLE |        |         |                             |                   |        |     |
|  | 6 V<br>12 V | 7 >240 Ah | •            | •<br>min<br>1.5 V | 12 V                                     | 1 s    | instant | •                           | 280 x 140<br>x 75 | 180 cm | 0.7 |