

Aparelho polivalente MMA e TIG controlado por microprocessador com teclado e display digital . Seu design e seus desempenhos tornam-no a ferramenta ideal e superpotente do profissional exigente.



MMA (200 A)

Com seu ciclo de trabalho, é perfeito para uso intensivo com todos os eletrodos aços, aço inoxidável, ferro fundido, rutilo e básico de Ø 1,6 a 5 mm Equipado com tecnologias Anti-Sticking, Hot start e Arc Force ajustáveis. Oferece-lhe simplicidade e fiabilidade em todas as suas operações.



TIG LIFT (200 A)

Cordão de qualidade com escorvamento facilitado sem poluição do eletrodo do tungstênio. Enfraquecimento do arco automático com uma duração ajustável para a soldadura estética e profissional.



TECNOLOGIA PFC

O PFC regula e utiliza de forma mais eficaz a corrente de alimentação que lhe permite de funcionar numa simples tomada de 16A-230V, mesmo com um uso intenso, em comparação com um 32A-230V por um aparelho de potência igual mas sem PFC. Este processo permite uma utilização otimizada com extensão (até 100m).



Ciclo de trabalho

Capaz de soldar 45 eletrodos de Ø 3,2 em 1 hora.
100% do ciclo de trabalho até 120 A (a 20 ° C).



Prático

Graça o seu peso (~8kg) e seu volume reduzido para um aparelho tão sofisticado.



Entregue com :

- uma maleta
- Cabo garra de massa (1,60 m - 25 mm²)
- Porta eletrodo (2 m - 25 mm²)

VANTAGENS

HOT START : potência acrescentada à reação química inicial.

ANTI STICKING : procedimento anti-cola.

ARC FORCE : aumento temporário da corrente em situação de soldadura difícil.



Testado em fábrica para suportar sobretensões de até 400V, ele é apropriado ao uso com gerador graças ao Protec 400.

50/60hz	AM	MMA I ₂	TIG I ₂	Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	EN60974-1 (40°C)	U ₀	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V	16A	10-200A	10-200A	62	50	47	45	35	24	I _A (60%) 200A 20%	96V	14x21x27 / 5,5 Kg	7 kW 8.75 kVA