

A tocha de soldagem MIG/MAG 150A resfriada por ar responde perfeitamente aux besoins de soudeurs para a execução de trabalhos mais diversos e garante uma soldagem constante e infalível. O revestimento antiderrapante e a rotule de la poignée proporcionam um conforto de trabalho excepcional.

Buse filetée pour un maintien ferme et une meilleure dispersion de la chaleur.



Base em nylon com isolamento do colo de cygne.

Cabo flexível giratório para reduzir a torção do ponto de apoio.

Poignée ergonomique para um excelente prêmio principal.



Livrée en cor de caixa
(380 x 310 x 75 mm)

ALTAS APRESENTAÇÕES

- Tocha fiável e robusta para um soldagem parfait sur tous les aciers.
- Alta resistência a choques mecânicos e temperaturas elevadas.
- Dévidage du fil régulier et sans à coups.
- Compatibilidade perfeita com equipamentos GYS.
- Connecteur universel européen (Euro).

CARACTERÍSTICAS

Fabricante de mercado	180 A a 60%
Resfriamento	ar
Diamètre du fil compatible	0,6-1,0 mm
Equipamento tubo contato Ø 0,8 mm - M6 de origem	barra Ø 12 mm
Aplicações	Tôles multas, reparação automóvel
Faisceau	comprimento 3 m seção 16 mm ²



MB15

Consumíveis Coffret em opção
041226

CONSUMÁVEIS (OPÇÕES)



Ganho interno
Ø 0,6/0,8 mm

3 metros

041592



Tubo de suporte de contato
(x5)

042902



Resgatar (x10)

042988



Contato de tubo (x10)

Ø 0,6 mm Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm

041905

041912

041929



Ônibus (x3)

041875