

Projetado para montagem na parede ou instalação em elevadores, o GYSFLASH 53.24 CNT FV vertical é um carregador de alta potência de 50 A com tecnologia inverter. Ele mantém baterias de chumbo-ácido ou lítio de 6 V, 12 V, 16 V e 24 V (fosfato de ferro-lítio padrão de íons de lítio) em uma tensão perfeitamente estabilizada durante procedimentos de diagnóstico. Também proporciona o ciclo de carregamento ideal para a manutenção dos veículos mais avançados do mercado. Com conectividade USB, o dispositivo é 100% personalizável.

4 MODOS DE OPERAÇÃO

- **Cobrar:** para baterias de chumbo-ácido ou lítio de 6, 12, 16 ou 24 V de 10 a 600 Ah.
- **Diagnóstico:** suporta baterias de veículos de até 50 A durante diagnósticos em instalações de manutenção de veículos.
- **Showroom:** garante compensação de corrente ao utilizar os recursos elétricos de um veículo de demonstração. Também otimiza o processo de carregamento da bateria.
- **Testador:** serve para verificar a tensão da bateria, avaliar o sistema de partida (bateria de partida) e avaliar o estado do alternador do veículo.

100% CONECTADO

- Adicione, exclua ou modifique modos e perfis de carregamento via USB.
- Importe arquivos de configuração predefinidos, adequados à aplicação de carregamento específica.
- Recuperar dados e histórico de carregamento via pendrive e analisá-los em uma planilha.
- Conecte módulos adicionais (impressora, leitor de código de barras, etc.) através do soquete de módulo dedicado (SMC: Smart Module Connector).

IDEAL PARA RECARREGAR BATERIAS DE TRAÇÃO

- Carregador conectado com tensão ajustável de 6 a 24 V, o GYSFLASH 53.24 CNT mantém todos os tipos de baterias de tração (chumbo ou lítio).
- 2 perfis de carregamento (de um total de 12 disponíveis) e uma configuração desenvolvida pelos engenheiros da GYS (para download no site) são projetados especificamente para as baterias utilizadas em empilhadeiras, plataformas, lavadoras, etc. .

Tempo de carregamento da bateria de tração em relação à capacidade

	6h	8h	10h	12h	14h
Líquido (Ah)	245	340	450	580	750
GEL (Ah)	-	250	315	380	450

CARREGAMENTO AUTOMÁTICO

- Prolonga a vida útil e o desempenho das baterias de Chumbo (gel, AGM, líquido, cálcio, etc.) e Lítio (Íon de Lítio «padrão» Lítio-Ferro).
- Curva de carga específica de **9 etapas** (Chumbo) ou **9 etapas** (Lítio) para carregamento não monitorado.
- Recupera baterias profundamente descarregadas >2 V (Recuperação SOS automática).

TECNOLOGIAS E FUNÇÕES AVANÇADAS

- **VF Tensão flexível**, o carregador pode operar com tensão de alimentação entre 85 e 265 V.>
- **Controle e calibração de cabos.**
- **Com fechadura**, evita qualquer risco de funcionamento acidental ou impróprio, ideal para garagens e centros de exposições.

ULTRA-SEGURO

O GYSFLASH 53.24 CNT protege a eletrônica de bordo do veículo, evita erros do operador e garante que a eletrônica interna não superaqueça com um sensor de temperatura integrado.

ERGONÔMICO

- Gabinete compacto e robusto com armazenamento de cabos montado na frente e pés para absorção de vibração/choque.
- Montado na parede com sistema de deslizamento magnético opcional (MagnetFix 50).



SMC USB

Fornecido com:



Grampos
5m -10mm²




Montagem na
parede

MÓDULOS CNT



ACESSÓRIOS



MagnetFix 50
029637



Anderson/Grampos
2,5 m - 16 mm² 056503
5m - 16mm² 054615
8m - 16mm² 056572

Anderson/OTAN
2,5 m - 16 mm² 026810

Anderson/Rema 160 A
5m - 16mm² 069091

Anderson/Anderson 175 A
5m - 16mm² 069107

Anderson<>Texas
0,2 m - 16 mm² 055902
1m - 16mm² 028791

V	50 / 60 hertz	Eu cobro	Cobrar	Zz	Ondulação/ Ondulação	Curva de carregamento		40°C @100%	25°C @100%	kg	milímetros	SOS recovery	PI		
6/12V	100-127 V CA	750W	50A	10 < 600 Ah	<0,2 Ah/ mês	<150mV Rms	U ₀ U	27A	40 A	5.8	335 x 110 x 270	Automático >2V	IP21	80A	5m
	220-240 V CA	1600						41A	50 A						
24V	100-127 V CA	750W	25A	10 < 600 Ah	<0,2 Ah/ mês	<150mV Rms	U ₀ U	22A	27 A	5.8	335 x 110 x 270	Automático >2V	IP21	80A	5m
	220-240 V CA	1600W	50A					35A	44A						