

## Revestimento de Pliolite Anti Humidade e Salitre

**DESCRIÇÃO**

**SALITREX** é um produto formulado à base de pliolite, com um ligante especial, contendo pigmentos e cargas de alta qualidade e de granulometria especialmente selecionada.

**CAMPOS DE APLICAÇÃO**

Devido à sua composição **SALITREX** dá origem a um filme que garante uma ação impermeabilizadora profunda na medida em que penetra nos poros da parede, mesmo húmida, e reage com a humidade que ela contém. A película resultante, possui excelentes propriedades mecânicas e uma elevada aderência ao suporte. Evita que a humidade passe. É um produto pronto a aplicar, mesmo em condições adversas de temperatura (negativa) e humidade relativa (elevada).

**APLICAÇÕES**

**SALITREX** é um produto especialmente recomendado para aplicação em paredes interiores ou exteriores onde se pretende evitar a ocorrência de sais cristalizados resultantes da ação da humidade (o chamado Salitre) ou de manchas de humidade. Este selante pode ser aplicado com trincha, pincel ou rolo, a 1ª Demão deve ser diluída a 10% com **DILUENTE SINTÉTICO UNIVERSAL** de forma a garantir uma melhor penetração. A 2ª demão deve ser aplicada pura ou com 5% de **DILUENTE SINTÉTICO UNIVERSAL**. O consumo médio para obtenção de bons resultados é de 500 a 600 gr/M2 em duas demãos.

**MODO DE APLICAÇÃO**

Limpar os suportes e eliminar as partes não aderentes. Agitar bem o produto antes da aplicação. Aplica-se sempre com suporte ligeiramente húmido, com rolo ou trincha.

**RECOMENDAÇÕES**

- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C;
- Produto não tóxico, sem perigo para a pele;
- Não inflamável.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Natureza	Pliolite Solvente
Cor	Branco
Densidade	1,08 kg
Rendimento	4-6 m <sup>2</sup> /L
Secagem ao toque	60-90 min
Secagem repintura	6-8 h
Embalagem	0.75, 4 e 15 Lt

**Vital Tintas e Impermeabilizantes**

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B  
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2  
2745-232 Queluz

**Contactos**

91 785 91 91  
geral@tintas-vital.pt  
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.