

10.07 – REMOVEDOR DE GRAFFITI

CONSIDERAÇÕES:	Removedor de Graffiti mono componente base solvente.
PROPRIEDADES:	- Fácil aplicação - Remove todo o tipo de tintas aplicadas nos graffitis - Fácil penetração nos substratos normalmente usados (pedra, betão, ...)
CARACTERÍSTICAS:	- Densidade.....0,900 ± 0,05 - Aspecto.....Líquido Transparente
UTILIZAÇÃO:	Destina-se à remoção de graffitis aplicados em substratos de pedra, betão, plástico, metal, etc.
APLICAÇÃO:	Mexer bem o produto antes de o aplicar. Aplicar uma camada generosa do Removedor sobre a superfície grafitada. Deixar atuar cerca de 5 minutos e dependendo da superfície, com a ajuda de um pano pressionar em movimentos circulares para remover o graffiti. No caso de substratos porosos recomenda-se o uso de uma escova para facilitar a remoção do graffiti. Poderá ser necessário repetir o processo mais do que uma vez para remoção eficiente do graffiti. No final, lavar abundantemente a superfície com água.
RENDIMENTO:	Variável consoante o tipo de suporte e as condições de aplicação. Em média e por demão 3 a 5 m²/litro.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas. É fornecido em embalagens de 1lt e 5lt.