

Cera Acrílica Acetinada**DESCRIÇÃO**

Dispersão acrílica acetinada para proteção de pavimentos em betão, cimento ou microcimento. Fácil de aplicar. Seca rapidamente. Forma uma película protetora acetinada, dura, elástica e resistente ao tráfego. Facilita a manutenção. Também pode ser aplicado em pavimentos lisos plastificados, PVC, vinil, linóleo, borrachas, epóxi, pedras naturais e artificiais, etc.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Betão, cimento, microcimento, PVC, vinil, linóleo, borrachas, epóxi, pedras naturais e artificiais, etc. Produto para locais onde se pretende um acabamento sem brilho. Ideal para hospitais, casas de repouso, estabelecimentos comerciais, etc.

MODO DE APLICAÇÃO

Lavar o pavimento;
Agitar a embalagem antes de usar e verter o produto puro sobre o pavimento lavado;
Espalhar com pano de algodão ou mopa e trabalhar por filas;
Aplicar 1, 2 ou 3 camadas, consoante a porosidade do pavimento.
Atenção: Deixar secar a 1.ª camada. O tempo de secagem é de 60 minutos aproximadamente.

RECOMENDAÇÕES

Lavar o aplicador mopa com água após a utilização.
Tratar apenas os pavimentos que não contenham ceras.
Fazer um ensaio prévio antes da aplicação geral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Natureza	Acrílica
Acabamento	Acetinado Transparente
Cor	Branco leitoso
PH	8,5
Rendimento	25g-40g m ² /Demão
Secagem ao tacto	20-30 min
Secagem repintura	1-2 h
Embalagem	1 Lt e 5 Lt



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.