

M205

RESINET

Resina para Aderência Reboco / Betão



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

RESINET é uma emulsão de estireno-acrílica, com um grande poder de aderência e colagem. Incorporado nos betões e argamassas modifica-lhes as propriedades e dá-lhes novas qualidades.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

Rebocos novos, betonilhas, endurecimento de betão, reparações com argamassas cimentícias.

VANTAGENS

- Aumenta a aderência e permite o agarramento do cimento sobre todos os suportes de alvenaria, mesmo em betões (com descofrante).
- Aumenta a plasticidade com uma diminuição da água da amassadura de 10 a 15%.
- Aumenta as resistências mecânicas e diminui a contracção.
- Diminui de forma considerável a porosidade das argamassas.
- Permite realizar cimento cola.
- Permite realizar betonilhas com pouca espessura.
- Permite agarramento de rebocos sobre fachadas pintadas.
- Contribui para a impermeabilização das argamassas.

MODO DE APLICAÇÃO

- Limpar os suportes e eliminar as partes não aderentes.
- Aplica-se sempre com suportes húmidos.
- Aplica-se em impressão diluído com água na proporção de 1 para 3 (água), ou em betonilhas com 0,5Kg a 1Kg máximo para 40 Kg de cimento, rebocos de 0,250Kg a 0,500Kg para 40 Kg de cimento.

PRECAUÇÕES NA APLICAÇÃO

- Agitar bem o produto antes da aplicação.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 5°C.
- Produto não tóxico, sem perigo para a pele.
- Guardar ao abrigo do gelo.
- Não inflamável.

Rua 3 de Abril de 1964, Arm. 16
2675- 458 Odivelas

Telf: 21 932 32 15
Tel: 91 785 91 91

www.vital-imp.com
geral@vital-imp.com



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.