

Borracha Elástica Acrílica (Pisável)



DESCRIÇÃO

Borracha elástica de resina acrílica estirénica.



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Impermeabilização de terraços, coberturas, algerozes, fachadas, empenas, varandas, floreiras, chaminés, reparação de telhas, chapas de fibrocimento, chapas galvanizadas, chapas tipo sandwich, encapsulamento do amianto, campos de jogos, pavimentos em infantários, etc.

VANTAGENS

Fácil aplicação, 2 em 1 (pinta e Impermeabiliza), Auto-lavável.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação a rolo, trincha ou pistola. A limpeza de utensílios é feita somente com água.

Em terraços com mais de 50m² deve ser incorporado na 1ª demão malha de fibra de vidro antialcalina **FIBRAX T60** aumentando a resistência do produto depois de seco. Em superfícies horizontais devem ser aplicadas 3 a 4 demãos, até se conseguir um consumo aproximado de 1,600 kg/m². Nas superfícies verticais podem ser aplicadas 2 a 3 demãos com um consumo de 0,800/1000 kg/m². Em terraços, ter em atenção os rodapés, subindo pelo menos 15cm na parede. Esperar 48 a 72 horas, com tempo seco, para posterior colocação dos mosaicos ou outro tipo de pavimento. Aplicar sempre com a betonilha/reboco, isenta de humidade. Lavar passado 5 dias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

X-FLEX é um produto composto por resina acrílica estirénica que, uma vez seco, forma uma lâmina espessa altamente elástica, flexível, rigorosamente impermeável e duradoura. Excelente aderência sobre qualquer suporte. Estanquidade permanente através dos anos. Resistente aos raios ultravioletas e ao frio. Tem vantagem sobre outro tipo de impermeabilizantes devido ao facto de ser de aplicação fácil, sem juntas de colagem e pisável. É um produto com garantia de 15 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento	Semi mate
Cores	Branco, creme, cinzento, telha, Óxido, verde, preto e incolor
Elasticidade	400%
Resistência ao calor	80° C
Resistência ao frio	-10° C
Densidade	1,36 kg
Rendimento	1,2 Kg/m ²
Secagem ao tato	1-2 h
Secagem profundidade	48 h
COV	máx 16 g/L COV
<small>(Valor limite da UE para este produto Cat. A/i: 40g/L)</small>	
Embalagem	4L/4,5Kg e 15L/20Kg



CORES



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt