

EASYFLEX

Borracha Elástica Acrílica Impermeável (Pisável)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Borracha elástica de resina acrílica estirénica.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

Impermeabilização de terraços, coberturas, algerozes, fachadas, empenas, varandas,, floreiras, chaminés, reparação de telhas, chapas de fibrocimento, chapas galvanizadas, chapas tipo sandwich, etc...

MODO DE APLICAÇÃO

EASYFLEX pode ser aplicado com rolo, trincha ou pistola de pintura. Deve ser incorporado na 1ª demão malha de fibra de vidro anti-alkalina **FIBRAX T60** aumentando a resistência do produto. Em superfícies horizontais devem ser aplicadas 3 a 4 demãos, até se conseguir um consumo aproximado de 1,600 kg/m². Nas superfícies verticais podem ser aplicadas 2 a 3 demãos com um consumo de 0,800/1000 kg/m²

Em terraços, ter em atenção os rodapés, subindo pelo menos 15cm na parede.

Esperar 48 a 72 horas, com tempo seco, para posterior colocação dos mosaicos ou outro tipo de pavimento.

Aplicar sempre com a betonilha/reboco, isenta de humidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EASYFLEX é um produto composto por resina acrílica estirénica que, uma vez seco, forma uma lâmina espessa altamente elástica, flexível, rigorosamente impermeável e duradoura. Excelente aderência sobre qualquer suporte. Estanquidade permanente através dos anos. Resistente aos raios ultravioletas e ao frio. Tem vantagem sobre outro tipo de impermeabilizantes devido ao facto de ser de aplicação fácil, sem juntas de colagem e pisável. É um produto com certificado de garantia de 10 anos.

PH	8,5 +/- 0,5
Viscosidade (Brook. A6-8/10 - 25°C)	250 P
Peso Específico	1,36 +/- 0,1 gr/cm ³
Elasticidade	400%
Permeabilidade ao valor de água H ₂ O	480
Resistência ao calor	80°C
Resistência ao frio	-10°C
Tempo de secagem (ao toque) a 20°C	3 horas
Tempo de secagem total	48 horas
Embalagem	4.5Kg/20Kg

LIMPEZA DE FERRAMENTA

Deve-se de limpar o produto das ferramentas com água antes deste secar.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

Guardar em local seco e ao abrigo da luz solar durante 12 a 18 meses.

Não tóxico, sem perigo e ignífugo.