

Descofrante Base Aquosa



DESCRIÇÃO

DESCOF VT é um produto formulado com óleos especiais emulsionados em água e pronto aplicar. Excelente rendimento.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Utiliza-se em moldes e cofragens metálicas ou de madeira evitando a sua aderência ao betão obtendo uma qualidade de acabamento superficial do betão. Não mancha. Facilita a limpeza da cofragem.

MODO DE APLICAÇÃO

Mexer o produto antes de aplicar. Aplicar com pulverizador (recomendado), trincha, escova ou rolo. Pode aplicar minutos antes ou no máximo até 4 dias. Produto pronto aplicar. A limpeza das ferramentas é feita com água.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Guardar em local seco e ao abrigo da luz solar até 36 meses.

- Produto não inflamável;
- Produto não tóxico e ignífugo.
- Evitar o contacto com a pele, utilizar vestuário e luvas adequadas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto	Incolor
Cor	Branco leitoso
Densidade	0.9 Kg
Rendimento	20 a 40 m ² /L
Embalagem	5 e 15 Lt



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.