



DESCRIÇÃO

Diluyente formulado para ser utilizado na limpeza de ferramentas e objetos. Também utilizado na diluição de pinturas sintéticas, pinturas à base de óleos, alquídicas e outras de base solvente.

ARMAZENAMENTO

Conserva-se na sua embalagem original, quando perfeitamente fechado durante 36 meses.

COMPOSIÇÃO

Solventes orgânicos.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;
- Não reutilizar a embalagem;
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor;
- Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem;
- Recomendamos o uso óculos de segurança, luvas e máscara para sua proteção;
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos;
- Em caso de inalação, afastar-se do local;
- Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem;

Para mais informações consulte a ficha de segurança do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspeto	Líquido
Cor	Incolor
Densidade	0,7 kg/l
Ponto de ebulição	142º - 200º C
Ponto de inflamação	39º C
Embalagem	1, 5 e 20 Lt



Vital Tintas e Impermeabilizantes

Loja Av. José Elias Garcia, 44 B
2745-141 Queluz

Armazém Av. Afonso Costa, ARM 1 e 2
2745-232 Queluz

Contactos

91 785 91 91
geral@tintas-vital.pt
www.tintas-vital.pt



As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.