EASYMATE

Tinta Acrílica Profissional Interior/Exterior

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta profissional com resinas acrílicas de acabamento mate e boa cobertura.

DOMÍNIOS DE APLICAÇÃO

Ideal para aplicação interior ou exterior em paredes e tectos de cimento, ladrilho, gesso, pladur, etc… Resistência à esfrega. Excelente brancura.

MODO DE APLICAÇÃO

EASYMATE pode ser aplicado com rolo, trincha ou pistola de pintura. Deve ser diluído na 1ª demão com 10% de água e 5% nas restantes.

Em superfícies degradadas de gesso, cimento ou cal, aplicar previamente uma demão de primário **POLIACRIL** diluído em 3 ou 4 partes de água.

Em superfícies por pintar de gesso, cimento, ladrilho etc., limpar bem as superfícies, aplicar uma primeira demão diluída em 10-15% de água e 2ª e 3ª demãos em 5%.

Em superfícies pintadas se estiverem em bom estado, lavar, passar á lixa levemente e aplicar diretamente na pintura. Se a superfície estiver em mau estado, eliminar a pintura velha e proceder como se fosse uma superfície por pintar.

RENDIMENTO

8-11 m2/l

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EASYMATE é um produto composto por resinas acrílicas de acabamento mate. Contém proteção contra fungos e algas e resistência à alcalinidade.

Densidade	1,500 +/- 0,10
Viscosidade 25º	85-115 Ku
% Sólidos em volume	34 +/- 5%
Acabamento	Mate
Rendimento	8-11 m2
Tempo de secagem (ao toque) a 20ºC	1 hora +/-
Tempo de secagem repintura a 20º	6-8 horas
Tempo de secagem total	24 horas
Ponto de inflamação	Não inflamável

LIMPEZA DE FERRAMENTA

A limpeza do material deve ser feita com água, logo após a sua aplicação.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

Guardar em local seco e ao abrigo da luz solar e frio intenso urante 18 a 24 meses.
Não tóxico, sem perigo e ignífugo**.**

Rua 3 de Abril de 1964 — Arm. 16
2675-458 Odivelas
Telf: 21 932 32 15
Tel: 91 785 91 91
www.vital-imp.com
geral@vital-imp.com

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. É aconselhado um ensaio prévio antes de aplicação geral. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.